

大对数线缆	40-44
大对数线缆	40
三类语音电话线缆	41
电话水晶头	42
三类语音信息模块	42
110配线架	43
110到RJ45 (110) 跳线	43
110安装方式	44
面板	45-46
墙上型防尘面板	45
表面信息插座	45
地面信息插座	46
线缆管理系统	47
理线器	47
光纤布线系统	50-60
室外金属铠装光缆	50
室外重铠装光缆	51
MTP光缆	52
MTP-LC/SC转接模块	53
MTP光纤连接器	54
光纤适配器面板	54
模块化光纤配线架	55
光纤跳线	56
ST/SC/FC/LC耦合器	57
多媒体插座	57
19" 抽屉式光纤接线箱	58
19" 固定式光纤接线箱	58
光电转换器	59
19" 2U 16槽有源插卡式机箱	60
工具	61-62
夹线工具	61
UTP剥线工具	61
110打线工具	61
5对110打线工具	61
IDC工具组	61
双胞胎测试仪	62
机柜	63-70
壁挂式机柜	63
网络机柜	64
服务器机柜	66
标准	68-78
TLA/EIA 568C 标准	68
3类、超5类、6类信道链路说明	74
TLA/EIA 569C 标准	75
TLA/EIA 606C 标准	76
TLA/EIA 606C 标准	78
配线方案	79-81

七类 4对全屏蔽双绞线 (S/FTP)

应用:

- 最大限度的提高线缆的传输速率与带宽
- 10GBASE-T 以太网
- 100BASE-TX 快速以太网
- 1000BASE-TX 千兆位以太网
- 1000BASE-T 千兆位以太网
- 10BASE-TX 以太网
- ATM CB1G
- 155/622 Mbps 异步传输模式ATM
- 100 Mbps TP-PMD
- 100VG-AnyLAN
- 4/16 Mbps 令牌网
- ISO/IEC 61156-5 2nd edition
- ISO/IEC 61156-6 2nd edition
- 特性阻抗:100±25Ω (4-100MHz)
- 最大不平衡电容: 160 pF/100m
- 电小直流电阻: 9.5Ω/100m
- 绝缘强度: 2500 Vdc / 2 Sec



- 线对屏蔽: 每对线对上都采用铝箔屏蔽层
- 整体采用镀锡铜线编织网屏蔽层
- 外被材质: LSZH
- 外被颜色:灰色
- 线径: 8.2±0.3mm
- 标准长度: 305m/轴
- 支持带宽: 600MHz

产品型号	描述	护套材质	包装
------	----	------	----

1105-05001 七类4对全屏蔽双绞线 LSZH 305米/轴



测试功率 (MHz)	最大衰减 dB/100m	近端串扰 dB/100m	综合近端串扰 dB/100m
1	2.0	80.0	77.0
4	3.7	80.0	77.0
10	5.9	80.0	77.0
16	7.4	80.0	77.0
20	8.3	80.0	77.0
31.25	10.4	80.0	77.0
62.5	14.9	75.5	72.5
100	19.0	72.4	69.4
155	24.0	69.5	66.5
200	27.5	67.9	64.9
300	34.2	65.2	62.2
600	50.1	60.7	57.7