

...► 墙上型防尘面板

- 通过UL认证
- 具有标示牌设计，便于识别用途
- 面板，螺钉2个，语音数据标识1套，以及标签卡
- 塑料外壳采用高密度PC材质，符合UL额定热熔94V-0的标准
- 可安装DINTEK信息模块
- 提供1口，2口，4口，可供选择
- 面板带有防尘盖
- 外框：86×86 mm

产品型号	描述	颜色	包装	
1303-12025	组合式墙上型单口防尘面板(PC)	白色	1个/袋	
1303-12026	组合式墙上型双口防尘面板(PC)	白色	1个/袋	
1303-12016	墙上型四口防尘面板	白色	1个/袋	
1303-12036	墙上型双口防尘面板	白色	1个/袋	

...► 表面信息插座

- 通过UL认证
- 符合EIA/TIA 606标准
- 具有防尘盖设计，以防灰尘
- 塑料外壳采用高密度ABS材质，符合UL额定热熔94V-0的标准
- 可更换语音模块，超五类信息模块，六类信息模块（90度）
- 桌盒，螺钉2个，双面胶1块，语音数据标识1套，标签卡

产品型号	描述	颜色	规格	
1302-04007	六类单口表面信息插座（含1个信息模块）	白色	65×48×27mm	
1302-04008	六类双口表面信息插座（含2个信息模块）	白色	65×48×27mm	
1301-02012	单口表面信息插座（不含信息模块）	白色	65×48×27mm	
1301-02013	双口表面信息插座（不含信息模块）	白色	65×48×27mm	

...► 地面信息插座

机械特性:

- 表面均匀细质，体现精心雕琢工艺；
- 色调光洁，组合设计，突破传统设计概念，引领时尚；
- 配用软起式功能，丰富使用时的便捷与安全。
- 铜锌合金外壳。
- 可满足客户不同要求
- 使用时按位推子，其整个插座体弹出，
- 不用时插座体可完全收进地面以下，其盖板面与地面齐平，不影响通行和清扫；
- 打开时不拨动滑舌，插座体不会因脚踩而合上。
- 内装功能件模块化
- 防渗漏设计可保证在插座体合上时水滴等流体不易渗入。
- 接线容易，专用接线端子，只须将外接线插入接线端子孔即可。

物理特性:

- 面板尺寸：120×120mm（方形）、直径150mm（圆形）
- 底盒尺寸：100×100×55mm

产品型号	描述	包装	
1320-001101	单口跳起式地面插座	1	
1320-001102	双口跳起式地面插座	1	
1320-001103	三口跳起式地面插座	1	
1320-101101	单口跳起式地面插座	1	
1320-101102	双口跳起式地面插座	1	
1320-101103	三口跳起式地面插座	1	

...► 理线槽

- 用于19英寸机柜上，可正面或背面理线，便于机柜中跳线管理
- 可快速地移动，增加或改变线缆
- 后面背板具有出线口设计，便于线缆进出
- 尺寸：单面1U: 483mm(W)×44.5mm (H) ×51mm (D)
单面2U: 483mm(W)×88.9mm (H) ×81mm (D)

产品型号	描述	颜色
2304-01003	单面理线器 (1U)	黑
2304-01004	单面理线器 (2U)	黑
2304-05001	单面金属理线器 (1U)	黑

...► UTP剥线工具

产品型号	描述
6101-01004	UTP 剥线工具 110卡线口可做临时卡线用
6101-05002	UTP 剥线工具